



UNITED FOAM APS

PRODUKTBESKRIVNING & DATA – LÄTTSKUM

UF 1705 – 0810 - KOLDIOXIDBLÅST

UNITED FOAM 1705-0810 är ett två-komponents, MDI baserat, CO₂- blåst PUR system.
Användningsområde: Som isoleringsskum för stötkänsliga produkter (emballageskum).
Isolerskum för trossbottnar och husgrunder.
Systemet kan användas ned till +5°C.

Komponenten Res kan vara irriterande och komponenten Iso är klassad som hälsoskadlig, varför säkerhetsföreskrifterna i varuinformationen skall följas.

Fysikaliska Data	Komp RES	Komp ISO
Denistet: kg/l vid 20°C	1,09	1,23
Viskositet: mpa s (cp)	350	200-330
Blandningsförhållande: volym	100	100
Blandningsförhållande: viktsdelar	100	113
Lagerstabilitet: (slutna kärl)	2-3 mån	6 mån

Reaktionstider vid 20°C: sek	Starttid	Tråttid	Stigtid	Klibbfritid
Laboratorie test:	10	50	65	60

Fysikaliska Data skum:	Friskummat	Formgjutet
Densitet: kg/m ³	8	10 - 20
Tryckhållfasthet σ_{10} : MPa (DIN 53421)	0,02 - \perp 0,01	
Draghållfstheth: Mpa	0,03 - \perp 0,02	
Värmeledningsförmåga:	W/m°C	0,030
Slutna Celler:	5 - 10 %	
Dimensionsstabilitet:	Vid - 15°: 0%	Vid 70°C: 0 %
Brandegenskaper:	DIN 4102 B3	

DIGTERVENGET 17 . BOX 16 . DK-8400 EBEITOF . TEL. +45 8634 4050 . FAX +45 8634 2646 . CVR. nr 63531316
Fabrik: Raagholmvej 1 . DK-8410 Rönde . Tel. +45 8637 3811 . Fax +45 8637 3813
www.unitedfoam.com . mail; isol@unitedfoam.com

Alla upplysningar i våra informationer representerar våra bästa kunskaper men kan ej betraktas som en garanti.