


Polymodul, Polymodul Ultra

B

Artikel		Tillverkare/Leverantör	
Varumärke:	Polyterm 	Namn:	AB Polyterm Isolering 
Namn:	Polymodul, Polymodul Ultra	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Isolerade byggelement för hus.	ISO 14001 certifiering:	-
Artikelnummer:		EMAS-registrering:	-
BSAB-kod:	I Skikt av termoisolervaror m m i hus och i grundkonstruktioner till hus	FTI-ansluten:	-
BK04-kod:	01399 Isoleringmaterial övrigt		

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: **B**

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälsosfarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
furu		≤39,5 %	
gran		≤39,5 %	
Polyuretan (PUR) isolering		59,5 %	
benzylidimetylamin	103-83-3	0,595 %	H226, H302, H312, H314, H332, H412
cyklohexyldimetylamin	98-94-2	0,2975 %	H226, H301, H311, H314, H318, H331, H411
cyklopentan	287-92-3	1,4875 %	H225, H412
polyuretan	9009-54-5	55,6325 %	
TCCP	13674-84-5	1,4875 %	H302, H319, H412
Vindpapp		1 %	
Etylen-butylakrylat copolymer (EBA)		≤0,168 %	
ospecificerad antioxidant för plast (dilauryltiodipropionat (DLTDDP))	R	123-28-4	≤0,075 % R38, R50/53
polyeten	9002-88-4	≤0,168 %	
Polypropen	68608-59-3	≤0,748 %	
titandioxid	13463-67-7	0,009 %	

Emissioner

VOC:

Formaldehyd:

TVOC:

E1 uppfyllt-status:

TVOC 4: 5 µg/m² h

TVOC 26:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

Materialåtervinning: Ja

Ja

Energiutvinning: Ja

Ja

Deponering:

	Vid byggnation	Vid rivning
Avfallsslag:	17 06 04	
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:



Livslängd

Livslängd: 50- år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Byggvarudeklaration 3		2015-12-10	Manuellt 



Övrigt

Bedömd: 2015-12-10 av Karim Nathani

Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update





SHMD-nummer: SHMD-QXVUEUUJ5

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (2)

SHMD-nummer	Bedömd	Reviderad	Bedömning
SHMD-QXVUEUUJ5	2015-12-10	2016-10-01	B - - R - - - - -   - - -
SHMD-L6KUEUUJV	2015-12-10		B - - R - - - - -   - - -